

BASES de DATOS

ETSII

SISTEMAS

Manuel Enciso enciso@lcc.uma.es
José Galindo ppgg@lcc.uma.es

Comandos Básicos UNIX

cd directorio	Cambia de directorio
	Sin parámetros va al directorio del usuario
ls	Muestra el contenido de un directorio
more fichero	muestra por pantalla el contenido de un fichero (texto)
rm fichero	borrar el fichero
mkdir directorio	crea un directorio
rmdir directorio	borrar directorio
pwd	escribe en la pantalla directorio actual
logout	salir del <i>shell</i> o del sistema
telnet sistema	terminal virutal a un sistema
volcheck	Comprueba volúmenes montados
eject	Desmonta el volumen de la disquetera

Comandos del editor de SQL*PLUS

l	lista todas las líneas del buffer SQL
número	establece la línea actual a [número]
c/cadena_ antigua/cadena_ nueva	cambia una cadena por otra
a cadena	añade la cadena al final de la línea
i cadena	inserta nueva línea con la cadena
del	borra línea actual
r	ejecuta el buffer
get fichero	carga [fichero] en el buffer
save fichero	salvar buffer actual
host comando	ejecuta [comando], si no se especifica abre un shell
start fichero	Lee un fichero y lo ejecuta
desc	descripción de un objeto de Oracle es usado con tablas

Direcciones de la documentación ORACLE (sólo en los servidores de prácticas)

Home: <http://192.168.198.3/oracle/doc/products.htm>

Referencia de Oracle: <http://192.168.198.3/oracle/doc/server.816/a76961/toc.htm>

Referencia de SQL: <http://192.168.198.3/oracle/doc/server.816/a76989/toc.htm>